

WASSERPUMPENZANGEN, SCHNELLVERSTELLBAR

PINCES MULTIPRISE À REGLAGE RAPIDE

GROOVE JOINT PLIERS WITH QUICK RELEASE FUNCTION




CrV

- Ganzstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet
- Backen geschliffen, geriffelt, doppelt versetzt
- Hohe Stabilität dank der doppelten Führung
- Per Knopfdruck schnell und präzise einstellbar
- Feinverstellung für optimales Greifen
- Sicheres Klicksystem im Gelenkschaft, kein ungewolltes Verrutschen
- Selbstklemmend auf Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück
- Quetsch-Klemmschutz

DIN ISO 8976

- Tout acier forgé et trempé
- Mâchoires rectifiées, cannelées, double déport
- Grande stabilité grâce au double guidage
- Peut être réglé rapidement et précisément par simple pression de bouton
- Réglage fin pour un serrage optimal
- Système de clic sécurisé dans l'arbre de joint, pas de glissement indésirable
- Auto-serrage sur tuyaux et écrous, pas de glissement sur la pièce
- Protection antipincement

- All-steel, drop-forged and hardened
- Jaws ground, serrated, double offset
- High stability thanks to the double guide
- Quick and precise adjustment with button touch
- Fine adjustment for optimal gripping
- Safe click system in the joint shaft, no accidental slipping
- Self-clamping on pipes and nuts, no slipping on the workpiece
- Anti-jamming protection

Art.	Grösse Dim. Size	Max. 	Länge Longueur Length	Gewicht Poids Weight
TC1020	5"/125 mm	25 mm	130 mm	100 g
TC1021	7"/175 mm	42 mm	182 mm	204 g
TC1022	10"/250 mm	50 mm	248 mm	371 g
TC1023	12"/300 mm	70 mm	302 mm	589 g
TC1024	16"/400 mm	90 mm	410 mm	1'256 g